



Diese mobile Überfahrbrücke wurde für das Entladen von Containern konzipiert. Sie ist geeignet für das Befahren von Staplern mit bis zu 6000 kg Gesamtbelastung. Eingebaute Staplerlarschen erleichtern den schnellen Ladeortwechsel, 2 Ketten dienen der Sicherung am Container. Die Überfahrbrücke ist erhältlich standardmäßig in vier verschiedenen Größen / Längen. Die Höhenunterschiede können bis zu 295 mm betragen.

Technische Daten:

| Typ | Artikel-Nr. | Typ-Nr. | Länge L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Breite [mm] | Höhendif. H [mm] | | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) |
|-----|-------------|------------|--------------|---------|---------|-------------|------------------|------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | min. | max. | | |
| MC | 465057 | 306.03.001 | 2070 | 1465 | 565 | 2000 | +60 | +235 | 7300 | 345 |
| MC | 465058 | 306.03.002 | 2320 | 1715 | 565 | 2000 | +60 | +265 | 7300 | 400 |
| MC | 465059 | 306.03.003 | 2570 | 1965 | 565 | 2000 | +60 | +295 | 7300 | 460 |
| MC | 465060 | 306.03.004 | 2320 | 1715 | 565 | 2300 | +60 | +265 | 7300 | 455 |