

leichte Rampen aus einem hochfestem und witterungsbeständigem Aluminium, hochrutschfeste Perforierung
 Seitenrand jeweils 52 mm hoch in unterschiedlichen Laufbreiten

Art.Nr.	Typ-Nr.		Länge L (cm)	Breite (cm) innen	Maße (cm)			Traglast (kg/Paar)	Gewicht (kg/St.)
					L1	L2	L3		
Auffahrschienen kurz / starr									
4600600	X50	starre Rampe V5	55	21				400	1,5
4600601	X100	starre Rampe V10	116	21				400	3,1
4600599	XW100	starre Rampe E1	106	27				400	3,5
Auffahrschienenlängenverschiebbar									
4600602	T90	Teleskoprampe U 0.9	90	19	58	90		400	2,8
4600603	T120	Teleskoprampe U 1,2	119	19	75	119		400	3,7
4600604	T200	Teleskoprampe U 1,2	202	19	116	202		300	5,6
4600605	T200-3	Teleskoprampe U 2/3	199	17	87	199		300	6,0
4600606	T-300	Teleskoprampe U 3	300	17	116	288		250	8,2
Auffahrschienenfaltbar									
4600611	FW200	Faltbare Rampe E2	212	27	107	212		300	8,0
4600612	F110	Faltbare Rampe V11	110	21	57	110		400	2,8
4600613	F150	Faltbare Rampe V15	150	21	76	150		400	4,9
4600614	F200	Faltbare Rampe V20	200	21	101	200		300	6,3
4600615	FL110	Faltbare Rampe 110U	110	18	55	110		400	2,3
4600616	FL150	Faltbare Rampe 150U	150	18	76	150		400	3,4
4600617	FL200	Faltbare Rampe 200U	200	18	102	200		400	5,9
Auffahrschienen faltbar und längenverschiebbar									
4600607	FTW200	Teleskopier- und faltbare Rampe E2/3	205	25	77	205		300	8,3
4600608	FTW300	Teleskopier- und faltbare Rampe E3	295	25	107	295		250	11,4
4600609	FT200	Teleskopier- und faltbare Rampe V20/3	201	19	76	201		300	6,8
4600610	FT300	Teleskopier- und faltbare Rampe V30	276	19	101	276		250	8,6