

Die **Stufenrampen aus Fiberglas** haben glatte, geformte Seiten und Aufkantungen. Sie verfügen über eine rutschfeste Oberfläche in Kontrastfarben und die Möglichkeit, sie einseitig oder beidseitig mit einem Geländer zu versehen. Sie bilden die Grundlage eines modularen Systems, mit dem Rampen einzeln oder in verschiedenen Kombinationen verwendet werden können, um unterschiedliche Steigungen und Höhen zu erreichen und komplexere Zugangsprobleme zu lösen.

Rampen aus Fiberglas zeichnen sich durch Ihre Robustheit und durch ihr geringes Gewicht aus. Fiberglas ist ein durch Glasfaser verstärkter Kunststoff, auch als Glasfaserkunststoff (GFK) bekannt. Das Material neigt nicht dazu, sich unter hoher Belastung zu verformen und zeichnet sich aus durch hohe Bruchsicherheit. Es ist zudem witterungsbeständig und rostfrei.



Die Stufenrampen sind in verschiedenen Längen von 1220 mm bis zu 2440 mm verfügbar. Sie haben eine Fahrflächenbreite von 800 mm, ohne Geländer beträgt die Gesamtbreite einer Stufenrampe 960 mm. Die Handläufe sind aus Aluminium gefertigt und mit einer Soft-Touch-Pulverbeschichtung versehen.

Die Tragkraft einer Stufenrampe beträgt 320 kg.



Bei besonderen Anforderungen kann das Standardrampenprogramm auch modular aufgebaut werden und ggf. mit Podesten ergänzt werden. Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen eine kostenlose Planung und ein unverbindliches Angebot.



Systemrampe – Planung und Kosten auf Anfrage

Die technischen Daten der Standard-Stufenrampen

Art.Nr.	Typ	Länge	Breite	Spaltel	Tragkraft	Gewicht
			innen	gesamt		
4601570	411001	610 mm	800 mm	960 mm	320 kg	6,5 kg
4601571	411002	910 mm	800 mm	960 mm	320 kg	9,9 kg
4601572	411003	1.220 mm	800 mm	960 mm	320 kg	15,0 kg
4601573	411004	1.525 mm	800 mm	960 mm	320 kg	17,0 kg
4601574	411005	1.830 mm	800 mm	960 mm	320 kg	19,0 kg
4601575	411006	2.133 mm	800 mm	960 mm	320 kg	23,0 kg
4601576	411007	2.440 mm	800 mm	960 mm	320 kg	30,0 kg
Standardrampe mit einseitigem Geländer						
4601577	411120	1.220 mm	800 mm	960 mm	320 kg	18,7 kg
4601578	411121	1.525 mm	800 mm	960 mm	320 kg	20,9 kg
4601579	411122	1.830 mm	800 mm	960 mm	320 kg	23,1 kg
4601580	411123	2.133 mm	800 mm	960 mm	320 kg	26,4 kg
4601581	411124	2.440 mm	800 mm	960 mm	320 kg	34,1 kg
Standardrampe mit beidseitigem Geländer						
4601582	411230	1.220 mm	800 mm	960 mm	320 kg	22,0 kg
4601583	411231	1.525 mm	800 mm	960 mm	320 kg	24,2 kg
4601584	411232	1.830 mm	800 mm	960 mm	320 kg	26,4 kg
4601585	411233	2.133 mm	800 mm	960 mm	320 kg	29,7 kg
4601586	411234	2.440 mm	800 mm	960 mm	320 kg	37,4 kg