

## AOS Rampe und AOS-F faltbare Rampe

leichte Rampe aus einer hochfesten und witterungsbeständigen Aluminiumlegierung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ-Nr.:	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	HD in mm min.	HD in mm max.	Traglast * kg/Paar	Gewicht (kg/St)
46301	<b>AOS 200</b>	081.01.008	1505	200	60	230	400	870	6
46302		081.01.009	1995	200	60	310	540	550	8
46303		081.01.010	2485	200	60	390	690	400	9
46304		081.01.011	2974	200	60	470	830	310	11
46305	<b>AOS 300</b>	081.01.020	1505	300	60	230	400	1330	*
46306		081.01.021	1995	300	60	310	540	900	11
46307		081.01.022	2485	300	60	390	690	650	13
46308		081.01.023	2975	300	60	470	830	510	15
46309		081.01.024	3500	300	60	540	1050	410	17
463010		081.01.026	1505	300	70	230	400	1920	12
463011		081.01.027	1995	300	70	310	540	1620	16
463012		081.01.028	2485	300	70	390	690	1490	19
463013		081.01.029	2975	300	70	470	830	1350	23
463014		081.01.030	3500	300	70	560	980	1090	27
463015		081.01.031	3990	300	70	630	1120	930	30
463016	<b>AOS 400</b>	081.01.035	1505	400	60	230	400	1670	11
463017		081.01.036	1995	400	60	310	540	1060	14
463018		081.01.037	2485	400	60	390	690	770	17
463019		081.01.038	2975	400	60	470	830	610	20
463020		081.01.039	3500	400	60	560	980	490	23
463021		081.01.041	1505	400	70	230	400	2390	15
463022		081.01.042	1995	400	70	310	540	2020	19
463023		081.01.043	2485	400	70	390	690	1850	23
463024		081.01.044	2975	400	70	470	830	1750	28
463025		081.01.045	3500	400	70	560	980	1530	33
463026		081.01.046	3990	400	70	630	1120	1300	37

\* Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm

## AOS Rampe und AOS-F faltbare Rampe

leichte Rampe aus einer hochfesten und witterungsbeständigen Aluminiumlegierung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ-Nr.:	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	HD in mm min.	HD in mm max.	Traglast * (kg/Paar)	Gewicht (kg/St)
463027	<b>AOS 600</b>	081.01.047	1505	600	60	230	400	1230	17
463028		081.01.048	1995	600	60	310	540	870	21
4630719		081.01.049	2485	600	60	390	690	635	25
463029		081.01.050	1995	600	70	310	540	1210	29
463030		081.01.051	2485	600	70	390	690	1110	35
463031		081.01.052	2975	600	70	470	830	1050	42
4630720	<b>AOS 800</b>	081.01.072	1995	800	60	310	540	1060	27
4630721		081.01.073	2485	800	60	390	690	7745	32
4630722		081.01.074	2975	800	60	470	830	605	38
463032		081.01.053	1505	800	70	230	400	1515	27
463033		081.01.054	1995	800	70	310	540	1285	37
463034		081.01.055	2485	800	70	390	690	1175	47
463035		081.01.056	2975	800	70	470	830	955	57

### AOS-F faltbare Rampe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ-Nr.:	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Länge L1	Länge L2	HD in mm min.	HD in mm max.	Traglast * (kg/Paar)	Gewicht (kg/St)
463036		081.55.009	2045	200	1105	940	320	560	510	10
463037		081.55.010	2535	200	1350	1185	400	700	370	11
463038		081.55.011	3025	200	1595	1430	480	840	290	12
463039		081.55.021	2045	300	1105	940	320	560	840	13
463040		081.55.022	2535	300	1350	1185	400	700	620	15
463041		081.55.023	3025	300	1595	1430	480	840	490	18
4600470		081.55.025	2045	400	1105	940	320	560	1020	18
4600471		081.55.026	2535	400	1350	1185	400	700	750	20
4600472		081.55.027	3025	400	1595	1430	480	840	590	23
									(kg/Stück)	
4630723		081.55.024	2045	800	1105	940	320	560	975	33